


# СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ВПК Г-40




ПРИ ОТГРУЗКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ И ЗАПРАВЛЕН МАСЛОМ

- Уверенная работа с наиболее востребованными диаметрами и классами арматуры в различных условиях
- Ручное и педальное управление, что обеспечивает удобство работы для оператора, может работать 1 человек
- Редуктор находится в герметичной масляной «ванне»
- Рабочий диск и упорные рейки (цельные) выполнены из заготовки, полученной методомковки
- Станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения
- Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием
- Рабочие узлы защищены кожухом, установлена система защиты электродвигателя с тепловым реле (КМИ)
- Все элементы станка хорошо закреплены и защищены

## Технические характеристики:

Мощность, кВт	4	Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94								
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	5-15	А-I (A240)			А-III (A400)			А-500С		
		Количество прутков при одновременной гибке, шт								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Габариты в упаковке, мм	950x800x900	Максимально допустимый диаметр арматуры, мм								
Вес брутто, кг	326	40	22	14	32	20	14	28	20	12

## СТОИМОСТЬ:



Гибочные приспособления



Система защиты электродвигателя (КМИ)

Ролик подачи арматуры



Педаль дистанционного управления

Ручной и автоматический режимы