

# СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ВПК Р-40


ПРИ ОТГРУЗКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ И ЗАПРАВЛЕН МАСЛОМ

- Уверенная работа с наиболее востребованными диаметрами и классами арматуры в различных условиях
- Частота хода ножа 32 в минуту
- Возможность одновременной резки 2-х и 3-х стержней арматуры
- Редукторная система станка имеет 3-и передаточных пары
- Станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения
- Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием
- Рабочие узлы защищены кожухом, установлена система защиты электродвигателя с тепловым реле (КМИ)
- Все элементы станка хорошо закреплены и защищены

## Технические характеристики:

Мощность, кВт	3	Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94							
Частота хода ножа, 1/мин	32	A-I (A240) A-III (A400) A-500C							
Количество прутков при одновременной резке, шт									
Габариты в упаковке, мм	1200x460x800	1	2	3	1	2	3	1	2
Вес брутто, кг	366	Максимально допустимый диаметр арматуры, мм							
		40	18	14	32	16	14	28	20
									12

## СТОИМОСТЬ:



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ



Система защиты  
электродвигателя (КМИ)

