


БУХТОДЕРЖАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЖЕНИЯ БУРАН-10



- В конструкцию добавлены две штанги с направляющими роликами (подвижная штанга управляет тормозной лентой, усилие регулируемое, стационарная может устанавливаться как справа, так и слева, в зависимости от навивки арматуры) и система автоматического торможения с фрикционной лентой
- В конструкции используются износостойкие высоконагруженные подшипники радиальные (ГОСТ 27365-87) и радиально-упорные (ГОСТ 8328-75) тяжелой серии
- Не требует дополнительного электропитания или подводки сжатого воздуха
- Стальная конструкция высокой прочности
- Пятиступенчатая регулировка под внутренний диаметр бухты
- Оптимальная работа при нагрузке до 5 тонн
- Сборно-разборная конструкция способствует удобству транспортировки и монтажа
- Фрикционная лента с большим ресурсом и общедоступна
- Произведен из толстостенного металла
- Благодаря конструкции БУРАН-10, происходит упорядоченное разматывание арматуры из бухты во время протяжки, при остановке корзина с бунтом делает от ¼ до ½ оборота, арматура не запутывается

Технические характеристики:

Модель	Направление вращения	Максимальная масса бухты, тонн	Диаметр арматуры, мм	Скорость разматывания, м/сек	Габариты в упаковке, мм	Вес брутто, кг
БУРАН-10	любое	5	3-14	до 1,5	2850x2780x2270	325

СТОИМОСТЬ:

